

- رده انرژی STAR ۳ راندمان بالای ۹۲.۷%
- دارای گواهینامه از مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان



پکیج های دو مبدل ایران رادیاتور



| ECO 22FF-PL | ECO 24FF-PL | K 24FF | M 28FF | M 24FF | M 24CF | unit | مشخصات فنی |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 24.7 21238 | 25.7 22102 | 25.7 22102 | 30 25800 | 25.7 22102 | 26.3 22629 | kw kcal/hr | ظرفیت حرارتی ورودی |
| 22 18916 | 24 20640 | 24 20640 | 28 24080 | 24 20640 | 24 20640 | kw kcal/hr | ظرفیت حرارتی خروجی |
| 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 90 | % | راندمان حرارتی |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | °C | حداکثر دمای مدار گرمایش |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | °C | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | bar | حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar | حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
| 10.8 | 11.4 | 11.4 | 13.4 | 11.4 | 11.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای $\Delta t = 30^{\circ}C$ |
| 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | m.w.c | هد استاتیک پمپ |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | inch | قطر لوله های مدار گرمایش |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | inch | قطر لوله های آبگرم و سرد |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | inch | قطر لوله ورودی گاز |
| 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 125 | mm | قطر دودکش |
| 31.4 | 31.8 | 32.2 | 35.3 | 31.8 | 28.3 | kg | وزن خالص |
| 137 | 137 | 137 | 152 | 137 | 90 | w | برق مصرفی (220v/50Hz) |
| 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | mm | عمق (Depth) |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | mm | عرض (Width) |
| 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | mm | ارتفاع (Height) |

سری FF فن دار و سری CF بدون فن می باشد.

پکیج‌های شوفاژ دیواری و زمینی



| Z60FA | Z36FF | unit | مشخصات فنی |
|---------|---------|-------------------|---|
| 55-5/18 | 38-15/5 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| 50-5/16 | 36-13/5 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| 3 | 3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
| 85 | 85 | c | حداکثر دمای مدار گرمایش |
| 35 | 35 | c | حداقل دمای مدار گرمایش |
| 3 | 3 | bar | فشار تخلیه شیر اطمینان مدار گرمایش |
| 12 | 12 | Lit | ظرفیت |
| 0.7 | 0.7 | bar | فشار ایسه مدار گرمایش |
| 2 | 2 | Lit | ظرفیت |
| 3.5 | 3.5 | bar | فشار ایسه مدار گرمایش |
| 24 | 21 | l/min | دبی جریان آبگرم مصرفی با اختلاف دمای ۳۰ |
| 6 | 6 | bar | فشار تخلیه شیر اطمینان مدار آبگرم مصرفی |
| 120 | 50 | Lit | ظرفیت منبع آبگرم |
| 90 | 92.9 | % | راندمان |
| 124 | 86 | m ³ /h | میزان هوای تازه مورد نیاز احتراق |
| 110 | 110 | °C | دمای متوسط محصولات احتراق |
| 44.5 | 30.8 | g/s | دبی جرمی محصولات احتراق |
| تک فاز | | V | جریان برق (50Hz-220V) |
| 298 | 240 | W | مصرف برق (50Hz-220V) |
| 2 | 2 | A | فولر |
| 44 | 44 | IP | حفاظت الکتریکی |
| 145 | 89 | kg | وزن خالص |
| 265 | 146 | kg | وزن ناخالص (آبگرمی شده) |
| 650 | 650 | mm | عرض (Width) |
| 1460 | 820 | mm | ارتفاع (Height) |
| 600 | 595 | mm | عمق (Depth) |



۲۴ ماه گارانتی
و نصب رایگان

سری جدید پکیج‌های دو مبدل ایران رادیاتور



| L 36FF | L 28FF | L 28CF | L 24FF | L 24CF | unit | مشخصات فنی |
|----------|----------|------------|------------|------------|-------|-------------------------------------|
| 38-32680 | 30-25800 | 30.3-26085 | 25.7-22102 | 26.3-22629 | kW | ظرفیت حرارتی ورودی |
| 36-30960 | 28-24080 | 28-24080 | 24-20640 | 24-20640 | kW | ظرفیت حرارتی خروجی |
| 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | % | راندمان حرارتی |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | c° | حداکثر دمای مدار گرمایش |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | bar | حداکثر فشار مدار گرمایش |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | c° | حداکثر دمای آبگرم مصرفی |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | bar | حداقل فشار آب سرد مصرفی ورودی |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | bar | حداکثر فشار آب سرد مصرفی ورودی |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | l/min | حداقل دبی آبگرم مصرفی |
| 17 | 13.4 | 13.4 | 11.4 | 11.4 | l/min | حداکثر دبی آبگرم مصرفی برای Δt=30°C |
| 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | m.w.c | هد استاتیک بجم |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | inch | قطر لوله‌های مدار گرمایش |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | inch | قطر لوله‌های آبگرم و سرد مصرفی |
| 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | inch | قطر لوله ورودی گاز |
| 60/100 | 60/100 | 125 | 60/100 | 125 | mm | قطر دودکش |
| 42 | 41 | 37.5 | 40 | 35.5 | kg | وزن خالص |
| 152 | 152 | 96 | 137 | 90 | W | برق مصرفی (220V/50Hz) |
| 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | mm | عمق (Depth) |
| 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | mm | عرض (Width) |
| 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | mm | ارتفاع (Height) |

سری FF فن دار و سری CF بدون فن می‌باشد.